


	Szerokość [cm]: 80	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D1
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	42
	Parter	4P ; 2L
1 piętro	4P ; 6L	10
2 piętro	7P ; 9L	16
3 piętro	6P ; 4L	10
Materiał	Płytowe drewniane	
	Szerokość [cm]: 70	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D1
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	4
	II piętro	2P ; -L
III piętro	2P ; -L	2
Materiał	Płytowe drewniane,	
	Szerokość [cm]: 90	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D2
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	- ; 1L
Materiał	Płytowe drewniane,	
	Szerokość [cm]: 90	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D6
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	7
	Parter	4P ; 3L
Materiał	Płytowe drewniane,	

Drzwi wewnętrzne płytowe drewniane, jednoskrzydłowe. Klamka. Zamek
Wyposażenie w kratki wentylacyjne. Wyposażenie w samozamykacz ramieniowy

Okleina CPL HQ 0,2, Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa
Płyta HDF. Pionowa krawędź zabezpieczona ABS. Ościeżnice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
Dwa zawiasy czopowe standard.

UWAGA!
DO TYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.





WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU.







PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OTWOROWEJ I SYSTEMÓW FASADOWYCH W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, NALEŻY POWTÓRNIJE SKORYGOWAĆ PARAMETRY NA MIEJSCU BUDOWY.

WYKONANIE ORAZ MONTAŻ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM W CELU WERYFIKACJI

Zestawienie elementów stolarki otworowej do demontażu		
Drzwi wewnętrzne płytowe, PCV	Szerokość:80cm	56 szt.
	Wysokość:200cm	
Drzwi wewnętrzne płytowe, PCV	Szerokość:90cm	2 szt.
	Wysokość:200cm	
Drzwi wewnętrzne płytowe, PCV	Szerokość:100cm	3 szt.
	Wysokość:200cm	

	Szerokość [cm]: 145 [90]	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D3 EIS30/EIS60
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	6
	Parter	-P ; 1L
1 piętro	-P ; 1L	1
2 piętro	1P ; 1L	2
3 piętro	1P ; 1L	2
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 80	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D5 EIS30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	4
	Parter	-P ; 1L
1 piętro	1P ; -L	1
2 piętro	1P ; -L	1
3 piętro	1P ; -L	1
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 90	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D7 EIS30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	3
	Piwница	2P ; 1L
Materiał	Aluminium, panel pełny	
	Szerokość [cm]: 80	
	Wysokość [cm]: 200	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	D8 EIS30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	7
	Parter	1P ; -L
1 piętro	3P ; -L	3
2 piętro	1P ; -L	1
3 piętro	2P ; -L	2
Materiał	Aluminium, panel pełny	

Systemowa stolarka aluminiowa
Wypełnienie drzwi przeszklonych: Szklenie: Szkło EI 30 wewn.; Szkło EI 60 wewn.;
Wypełnienie drzwi pełnych: Panel EI 30 BL/GK/GK/BL
Okleina kontrastowa na szybach
Brak progu. Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym. Trzy zawiasy trójskrzydłkowe
Zamek zasówkowo-zapadkowy z wkładką patentową. Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewnej.

	Szerokość [cm]: 164 [90]	
	Wysokość [cm]: 250 [200]	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	SK1 EI30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	1P ; -L
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 230 [90]	
	Wysokość [cm]: 250 [200]	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	SK2 EI30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	1P ; -L
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 209 [90]	
	Wysokość [cm]: 250 [200]	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	SK3 EI30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	1P ; -L
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 218 [90]	
	Wysokość [cm]: 250 [200]	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	SK4 EI30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	1P ; -L
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 215 [90]	
	Wysokość [cm]: 250 [200]	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	SK5 EI30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	1P ; -L
Materiał	Aluminium, szkło	
	Szerokość [cm]: 314 [90]	
	Wysokość [cm]: 250 [200]	
	Kolor wg RAL	do uzgodnienia
	Symbol	SK6 EI30
	Kierunek otwierania	Rozwieralne
	Ilość [szt]	1
	Parter	1P ; -L
Materiał	Aluminium, szkło	

Ścianka EI 30 z drzwiami bez odporności ogniowej
Wypełnienie elementów stałych: Szkło EI 30 wewn.;
Wypełnienie drzwi: Drzwi bez odporności ogniowej Szkło 44,1 bezp
Okleina kontrastowa na szybach
Żaluzje międzyszybowe sterowanie ręczne. Kolor RAL 7016(ANTRACYT) lub zblizony.
Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym, zamek, klamka obustronnie