

**Gmina Łazy**

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy**

**woj. śląskie, powiat zawierciański**

**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7c2d5874-eb78-405b-8e7c-2c652cac0ce1>**

**<https://bip.umlazy.finn.pl/>**

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. **Zakup i dostawa sprzętu w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**

Ogłoszenie 2025/BZP 00468837/01 z dnia 10 października 2025

Pytanie nr 1

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o poniższych parametrach:

Łóżko polowe typ WP5-2:

- wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) – 213x78x35cm
- wymiary użytkowe (dł. x szer. x wys.) – 196x66x35cm
- wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.) – 88x78x28cm
- waga brutto – 12,5kg

Dopuszczalne obciążenie łóżka: 150kg.

Łóżko wyposażone w pokrowiec polipropylenowy.

1. Stelaż łóżka

Stelaż łóżka jest wykonany z rury stalowej Ø 22x1,5mm pomalowanej lakierem proszkowym poliestrowym RAL 6003. Grzebień regulacji zagłówek wykonany jest z płaskownika stalowego 4x25mm umożliwiającą pięciostopniową regulację.

2. Materac łóżka polowego:

Część zewnętrzna wykonana jest z tkaniny poliestrowej 600x600; kolor zielony (khaki); wypełnienie stanowi niepalna pianka poliuretanowa o grubości 20mm i gęstości T25. Całość materaca naszyta jest na pasy wykonane z tkanin polipropylenowych typ „BigBag” o dużej wytrzymałości obszytych czarną tkaniną polipropylenową. Pasy zakończone są oczkiem stalowym ocynkowanym.

3. Mocowanie materaca:

Materac mocujemy z konstrukcją stelaża za pomocą linki elastycznej Ø 8mm w kolorze czarnym, w oplocie polipropylenowym. Cieńcie linki elastycznej wykonane jest za pomocą noża termicznego co zabezpiecza końce przed rozplotem. Poprzez naciąg linek istnieje możliwość regulacji twardości materaca.

Łóżko posiada atest PZH

Łóżko spełnia normy: PN-EN 597-1:2016-02 oraz PN-EN597-2:2016-03

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry dotyczące łóżka polowego.***